Maono 閃克 Taiwan

HD300T

繁體中文操作說明書

操作整理版 | v1.0 | 2026-11-19

連接方式：USB-C / XLR

依可核對的原廠資料編製；本版為操作整理，並非原廠說明書的逐頁完整譯本。

尚未取得本型號完整、可逐頁核對的獨立原廠手冊；未確認的按鍵細節與版本功能不予推定。

USB 與 XLR 接法

1. USB 接法：以資料線連至相容電腦，系統與錄音軟體選擇 HD300T 對應輸入。

2. XLR 接法：用 XLR 公母線接到錄音介面或混音器的麥克風輸入，再由該設備連接電腦。

3. USB 與 XLR 為不同音訊路徑；接 XLR 時由錄音介面調整增益與耳機監聽，不假定機身 USB 控制會作用在 XLR。

近距離收音

1. 將動圈麥克風固定於支架，朝向收音端說話，先用正常音量試錄。

2. 聲音太小先核對前級增益、輸入與收音方向，再調整距離；不因音量小就直接開啟幻象電源。

常見問題排查

1. 沒有收音：核對機身供電、靜音、系統輸入、錄音軟體來源與麥克風權限。USB 線需具備資料傳輸能力。

2. 聲音失真：先降低輸入增益並重新試錄，不只降低耳機音量。

3. 有回音或嘯叫：改用耳機監聽，確認沒有重複監聽路徑，並遠離外放喇叭。

保養與使用提醒

1. 避免液體直接接觸，清潔時使用乾燥軟布，不直接噴灑清潔劑。

2. 依實際販售版本確認盒裝配件、線材及相容裝置；圖片不作為完整配件清單。